Регулятор уровня масла



Электронная система регулирования уровня масла
с функцией аварийной сигнализации и автоматическим
отключением компрессора CS-OM1.
Питание 24В и 230В переменного тока.

Основные характеристики продукта:

- Программа «POWER ON LOGIC» с отсроченным временем автоматического впрыскивания и функции аварийной тревоги в момент первой установки
- Усложненный принцип работы, автономный контроллер подачи масла с датчиком уровня масла и электромагнитным клапаном
- Оптимизированное потребление энергии особым дизайном соленоида клапана и катушки
- Высокоточная технология датчиков определения уровня масла
- Отсутствует некорректная работа при вспенивании или загрязнении масла или световых бликов
- Соответствует CE, EAC
- Класс защиты IP 65, электрическое соединение с формованными заглушками и кабелем
- Стандартная версия, совместимая с углеводородными хладагентами (R290, R1270)

Номинальное давление: Давление при испытаниях:	COM1: 60 бар COM2: 120 бар COM1: 66 бар COM2: 132 бар
Электропитание Напряжение/ Текущий COM1:	24 В 50 Гц + 10 / -15%, 0,4 А 230 В 50 Гц + 10 / -15%, 0,04 А
COM2:	24В 50Гц +10/-10%, 0,4 А 230В 50Гц +10/-10%, 0,04 А
Виброустойчивость	макс. 4гр., 10... 250Гц, (EN 60068-2-6)
Электромагнитный клапан MOPD	COM1: 40 бар COM2: 80 бар
Температура рабочей среды / хранения	-40 … 80ºC
Время отсрочки	Сигнализация: 90 сек Заполнение: 10 сек
Совместимость с типами рабочей среды	HFC, CO2, HC, минеральные, синтетические и эфирное масла, другие хладагенты по запросу
Тревога	Макс. 3А, 230V AC, плавающий
Подключение масла	7/16”-20 UNF папа